

KARTA PRODUKTU

Zbiornik jednościenny na olej PE 2000L D

Nr. katalogowy: 971196 biały

Jednościenny zbiornik magazynowy z tworzywa sztucznego wykonany z polietylenu wysokocząsteczkowego (HD-PE) z 4 górnymi przyłączami śrubowymi z wkładem gwintowanym 2" i ocynkowanymi wzmocnieniami dookoła.

Zbiornik jest odporny na działanie wielu mediów o gęstości do 1,15 g/cm³ i doskonale nadaje się do przechowywania różnych cieczy zanieczyszczających wodę.

Zbiornik spełnia wymagania dotyczące zbiorników stacjonarnych z tworzyw termoplastycznych do magazynowania naziemnego: EN 13341:2009

Media możliwe* do przechowywania:

1. olej napędowy zgodnie z normą DIN EN 5901
2. olej napędowy zgodnie z normą DIN EN 142143 (biodiesel)
3. olej opałowy EL zgodnie z normą DIN 51603-1
4. oleje smarowe, hydrauliczne i do przenoszenia ciepła Q, stopowe lub niestopowe, temperatura zapłonu > 55°C
5. oleje smarowe, hydrauliczne i do przenoszenia ciepła Q, używane, temperatura zapłonu > 55°C;
6. glikol etylenowy (CH₂OH) jako płyn niezamarzający do chłodziw

*Z zastrzeżeniem lokalnych przepisów budowlanych i dotyczących składowania na podstawie stałych surowców wykorzystywanych przez producenta.

Zbiorniki należy montować na równym, nośnym podłożu w pomieszczeniach budynków. Zbiornik powinien znajdować się w odległości 5 cm od ścian. Temperatura robocza magazynowanej cieczy może wynosić 30°C, chociaż możliwe jest krótkotrwałe przekroczenie temperatury o 10°C, np. z powodu wyższej temperatury magazynowanej cieczy podczas napełniania.

Producent: DEHOUST

Typ: DF

Długość: 2070 mm

Szerokość: 720 mm

Wysokość: 1690 mm

Waga: 110 kg

Pojemność: 2000 L



RYSUNEK TECHNICZNY

